

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI i10

DIMENSIONI				
Lunghezza totale	mm			3,665
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm			1,660
Altezza totale	mm			1,500
Passo	mm			2,385
Carreggiata anteriore (max.)	mm			1,467
Carreggiata posteriore (max.)	mm			1,480
Sbalzo anteriore	mm			740
Sbalzo posteriore	mm			540
Altezza minima da terra (max.)	mm			149
Posti a sedere	n			5
ABITACOLO				
Spazio gambe - anteriore	mm			1,070
Spazio gambe - posteriore	mm			820
Spazio testa - anteriore	mm			1,008
Spazio testa - posteriore	mm			960
Spazio spalle - anteriore	mm			1,306
Spazio spalle - posteriore	mm			1,301
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)				
Minima (5 posti)	l			252
Massima (2 posti)	l			1,046
PESI				
		1.0 MPI 67CV		1.2 MPI 87CV
		5MT	4AT	5MT
Massa in ordine di marcia ⁽³⁾	kg	1,008	1,027	1,016
Massa complessiva	kg	1,420	1,440	1,450
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	-	-	-
MOTORE				
		1.0 MPI 67CV		1.2 MPI 87CV
Alimentazione			Benzina	
Tipo		3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC		4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
Cilindrata	cc		998	1,248
Alesaggio x corsa	mm		71,0 x 84	71,0 x 78,8
Rapporto di compressione			10,5 : 1	10,5 : 1
Distribuzione		Bialbero in testa con sistema a fasatura variabile		
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica Multipoint		
Blocco cilindri		Lega di alluminio		
Testata cilindri		Lega di alluminio		
Capacità serbatoio carburante	l	40		
TRASMISSIONE				
		1.0 MPI 67CV		1.2 MPI 87CV
		5MT	4AT	5MT
	I	3.727	2.919	3.545
	II	2.056	1.551	1.895
	III	1.269	1.000	1.192
	IV	0.906	0.713	0.853
	V	0.774	-	0.719
	Retromarcia	3.636	2.480	3.636
	Finale	4.437	4.846	4.437
PRESTAZIONI				
		1.0 MPI 67CV		1.2 MPI 87CV
		5MT	4AT	5MT
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	49,3 (67) / 5.500		64,0 (87) / 6000
Coppia max.	Nm/giri/min	96,1 / 3.750		121 / 4.000
Velocità max.	km/h	156	150	175
0 - 100 km/h	sec	14.7	16.8	12.1
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾				
		1.0 MPI 67CV		1.2 MPI 87CV
		5MT	4AT	5MT
Ciclo medio combinato (WLTP)	l/100km	5,6-5,9	6,2-6,9	6,0-6,3
EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾				
		1.0 MPI 67CV		1.2 MPI 87CV
		5MT	4AT	5MT
CO ₂ (ciclo medio combinato NEDC) ⁽²⁾	g/km	117	129	125
CO ₂ (ciclo medio combinato WLTP)	g/km	128-133	143-148	137-142
STERZO				
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera		
Servoassistenza		Serie		
Raggio di sterzata minimo	m	4,8		
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,8		
FRENI				
Anteriori		A disco autoventilanti		
Posteriori		A disco		
ABS + EBD		Serie		
RUOTE				
Cerchi a seconda delle versioni		In acciaio o in lega leggera da 14" - 15"		
Pneumatici a seconda delle versioni		175/65 R14 96T - 185/55 R15 86H		
SOSPENSIONI				
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson		
Posteriori		Interconnesse ad asse torcente		

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/1347AG. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova e riportati sia in valori WLTP sia in valori NEDC correlati attraverso il sistema algoritmico CO2mpas NEDC.

⁽²⁾ Emissioni di riferimento per applicabilità bonus malus inserito nella legge di bilancio 2019.

A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito integralmente la vecchia procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC e il NEDC correlato.

Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed emissioni all'interno dell'intervallo sopra indicato.

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita della rete Hyundai una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

⁽³⁾ il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI i10

econext

DIMENSIONI		
Lunghezza totale	mm	3,665
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1,660
Altezza totale	mm	1,500
Passo	mm	2,385
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1,467
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1,480
Sbalzo anteriore	mm	740
Sbalzo posteriore	mm	540
Altezza minima da terra (max.)	mm	149
Posti a sedere	n	5
ABITACOLO		
Spazio gambe - anteriore	mm	1,070
Spazio gambe - posteriore	mm	820
Spazio testa - anteriore	mm	1,008
Spazio testa - posteriore	mm	960
Spazio spalle - anteriore	mm	1,306
Spazio spalle - posteriore	mm	1,301
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA) ⁽³⁾		
Minima (5 posti)	l	252
Massima (2 posti)	l	1,046
PESI ⁽³⁾		
		1.0 MPI 67CV econext
		5MT
Massa in ordine di marcia ⁽⁴⁾	kg	1,008
Massa complessiva	kg	1,420
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	-
MOTORE ⁽³⁾		
		1.0 MPI 67CV econext
Alimentazione		Benzina
Tipo		3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC
Cilindrata	cc	998
Alesaggio x corsa	mm	71,0 x 84
Rapporto di compressione		10,5 : 1
Distribuzione		Bialbero in testa con sistema a fasatura variabile
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica Multipoint
Blocco cilindri		Leghe di alluminio
Testata cilindri		Leghe di alluminio
Capacità serbatoio carburante	l	40
TRASMISSIONE ⁽³⁾		
		1.0 MPI 67CV econext
		5MT
	I	3.727
	II	2.056
	III	1.269
	IV	0.906
	V	0.774
	Retromarcia	3.636
	Finale	4.437
PRESTAZIONI ⁽³⁾		
		1.0 MPI 67CV econext
		5MT
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	49,3 (67) / 5.500
Coppia max.	Nm/giri/min	96,1 / 3.750
Velocità max.	km/h	156
0 - 100 km/h	sec	14,7
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾		
		1.0 MPI 67CV econext
		5MT
Ciclo medio combinato (WLTP) ⁽³⁾	l/100km	5,6-5,9
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO₂ ⁽¹⁾		
		1.0 MPI 67CV econext
		5MT
CO ₂ (ciclo medio combinato NEDC) ⁽²⁾⁽³⁾	g/km	117
CO ₂ (ciclo medio combinato WLTP) ⁽³⁾	g/km	128-133
STERZO		
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera
Servoassistenza		Serie
Raggio di sterzata minimo	m	4,8
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,8
FRENI		
Anteriori		A disco autoventilanti
Posteriori		A disco
ABS + EBD		Serie
RUOTE		
Cerchi a seconda delle versioni		In acciaio o in lega leggera da 14"
Pneumatici a seconda delle versioni		175/65 R14 96T
SOSPENSIONI		
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson
Posteriori		Interconnesse ad asse torcente

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/1347AG. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova e riportati sia in valori WLTP sia in valori NEDC correlati attraverso il sistema algoritmico CO2mpas NEDC.

⁽²⁾ Emissioni di riferimento per applicabilità bonus malus inserito nella legge di bilancio 2019.

A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito integralmente la vecchia procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC e il NEDC correlato.

Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed emissioni all'interno dell'intervallo sopra indicato.

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita della rete Hyundai una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

⁽³⁾ Dati riferiti al motore benzina prima della trasformazione GPL tramite omologazione DGM (omologazione per esemplare unico).

⁽⁴⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.